

DESCRIPTION DU PRODUIT

STENI Vision

DOMAINE D'UTILISATION

STENI Vision est un panneau de façade robuste destiné à être utilisé comme revêtement extérieur aéré. Adapté à tous les types de structure, il peut également être utilisé comme revêtement intérieur. STENI Vision est particulièrement adapté aux zones très humides.

ORIGINE

STENI Vision est fabriqué par STENI AS à Vestfold (Norvège). STENI AS conçoit et fabrique des panneaux de façade uniques depuis 1965.

SURFACES

La surface lisse de la face avant des panneaux STENI Vision est obtenue par durcissement électronique de l'acrylique imprimé et bénéficie d'une garantie contre la décoloration jusqu'à 10 ans. Plusieurs motifs sont proposés en standard, et le client peut créer son propre motif sur mesure. Les aspects de surface standard sont les suivants : mat (**M**), satiné (**HM**) ou brillant (**HG**). STENI Vision est un panneau de couleur blanc uni. Ses bords ne sont pas traités, mais il peut être livré traité sur demande. La face arrière du panneau n'est pas traitée.

COMPOSITION

STENI Vision est un panneau composite polymère renforcé de fibre de verre, avec un noyau de pierre naturelle concassée.

FORMAT

Les panneaux Steni Vision sont disponibles en 6 mm d'épaisseur. Largeur de production : 1195 mm. Largeur standard : 1195 mm. Ces panneaux sont fabriqués avec une longueur maximale de 3495 mm. La longueur standard est de 2995 mm. Autres formats disponibles sur demande.

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

STENI Vision est un matériau très résistant qui conserve ses propriétés techniques dans des conditions climatiques extrêmes. Ces panneaux offrent une excellente résistance à de nombreux produits chimiques. Ils sont caractérisés par les propriétés suivantes :

- ✓ Motifs et expressions uniques et créatifs
- ✓ Grande durabilité, avec une garantie fonctionnelle jusqu'à 40 ans
- ✓ Élasticité et flexibilité
- ✓ Robustesse, forte résistance aux chocs
- ✓ Imperméabilité à l'eau et grande stabilité même dans les climats humides et froids
- ✓ Surfaces facilement lavables et pouvant résister aux nettoyeurs à haute pression jusqu'à 100 bar
- ✓ Surface ignifuge, classe d'incendie : B-s1, d0



ENVIRONNEMENT

STENI Vision a fait l'objet d'une Déclaration environnementale de produit (EPD) et est inscrit auprès des organismes EPD-Norvège, UIB et du Programme ECO. Ce produit est classé Écoproduit. STENI AS fabrique ses produits en Norvège, à l'aide d'énergie verte produite par des centrales hydroélectriques. L'évaluation du cycle de vie (ECV) figure parmi les meilleures du marché.

STENI AS se réserve le droit de modifier la composition des produits et leurs caractéristiques techniques sans avis préalable. STENI AS réfute toute responsabilité envers les éventuelles erreurs d'impression.