

# TECHNISCHE INFORMATIE

## STENI polymeerbanden

### GEBRUIK EPDM POLYMEERBANDEN TUSSEN STENI GEVELPANELEN EN ACHTERCONSTRUCTIE

#### FUNCTIE

Voorkomt directe blootstelling aan regen, wind en zonlicht.

- Verkleint/voorkomt de kans dat de achterconstructie nat wordt.
- Vermindert/voorkomt diffusie tussen de achterconstructie en het gevelpaneel.
- Uniforme kleur van de naden ongeacht het uiterlijk en de kleur van de achterconstructie.
- Dicht het gebied rond de bevestigingspunten voor het gevelpaneel af.

#### AFMETINGEN

0,75 x 70 mm  
0,75 x 95 mm  
0,75 x 120 mm

#### MATERIAAL

EPDM rubberpolymeer

#### KLEUR

Zwart (NCS S 9000-N)  
Grijs (NCS S 6000-N)  
Wit (NCS S 1005-Y20R)

#### VERPAKKING

25 m per rol.

#### OPSLAG

In de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, droge plaats.

#### INSTALLATIE

Voordat de platen worden gemonteerd, moet de afdichttape tijdelijk worden vastgeniet op de latten. Gebruik een nietpistool of een soortgelijk gereedschap. U kunt ook dunne polymeren constructietape of lijm gebruiken. Volg de aanwijzingen van de fabrikant als u lijm gebruikt. Gebruik een roller om het membraan stevig op de opvulstrip te drukken. Rek de dampbarrière niet uit tijdens de installatie.

